

# Akril front termékleírás

## A termék szerkezeti felépítése:

Hordozóanyag 18 mm vastag fehér faforgácslap

**ACRYL GLOSS termékek:** 2 mm vastag üveghatású akril borítás ( teljes vastagság: 20 mm)

Élzárás vastagsága : 1 mm.

Standard és egyedi színekben is rendelhető.

**ACRYL TOPMATT termékek:** 3 mm vastag matt felületű akril borítás (teljes vastagság: 21 mm)

Élzárás vastagsága : 1 mm.

Standard és egyedi színekben is rendelhető.

**DURACRYL termékek:** 2 mm vastag üveghatású akril borítás ( teljes vastagság: 20 mm)

Élzárás vastagsága : 1 mm.

Standard és egyedi színekben is rendelhető.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET:** Kiválóan alkalmas függőleges felületekhez (ajtófront, tolóajtó stb.)

Vízszintes, erős igénybevételnek kitett felületekre nem alkalmas.

## JELLEMZŐK:

Az akril panelek könnyen megmunkálhatók (fúrható, vágható, marható)

A 800 mm feletti paneleken kisebb hajlás lehetséges, ezért bútorajtóknál 3 pánt szükséges, e feletti méretek esetén 400 mm-ként pánt beépítése javasolt.

Utángyártás esetén enyhe színárnyalati eltérés előfordulhat.

Üveges kivitelben nem rendelhető.

## MÉRET:

Maximálisan rendelhető méret: 2780 x 1300 mm, minimális méret: 200 x 100 mm.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A védőfóliával ellátott akril felületek teljes keménységüket a védőfólia eltávolítását követően 48 órával érik el.

Tisztítása mikroszálás kendővel, bármilyen súrolószert és oldószert nem tartalmazó folyékony tisztítószerrel. Javasolt tisztítószer: foltbenzin.

Tárolása +8 fok alatt nem javasolt.