

Akril front termékleírás

A termék szerkezeti felépítése:

Hordozóanyag 18 mm vastag fehér faforgácslap

ACRYLGLOSS termékek: 2 mm vastag üveghatású akril borítás (teljes vastagság: 20 mm)
Élzárás vastagsága : 1 mm.

ACRYLSATINA termékek: 3 mm vastag matt felületű akril borítás (teljes vastagság: 21 mm)
Élzárás vastagsága : 1 mm.

ACRYLWOODS termékek: 2-3 mm vastag üveghatású ill. matt akril borítás
Fautázzat felülettel, digitálisan bármilyen árnyalatban pácolható
Élzárás vastagsága : 1 mm.

ACRYLFANTASY termékek: Bármilyen motívum, kép megjeleníthető a felületen,
fényes és matt akril felületi borítással

ÉLZÁRÁS:

Hranipex 22/1 mm színazonos fényes élzáróival (jelenleg 50 színben)

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Kiválóan alkalmas függőleges felületekhez (ajtófront, tolóajtó stb.)
Vízszintes, erős igénybevételnek kitett felületekre nem alkalmas.

JELLEMZŐK:

Az akril panelek könnyen megmunkálhatók (fűrhető, vágható, marható), felületi karcok esetén polírozással felújítható.

A 800 mm feletti paneleken kisebb hajlás lehetséges, ezért bútorajtóknál 3 pánt szükséges, e feletti méretek esetén 400 mm-ként pánt beépítése javasolt.

Utángyártás esetén enyhe színárnyalati eltérés előfordulhat.

Üveges kivitelben nem rendelhető.

MÉRET:

Maximálisan rendelhető méret: 2780 x 1300 mm, minimális méret: 200 x 100 mm.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A védőfóliával ellátott akril felületek teljes keménységüket a védőfólia eltávolítását követően 48 órával érik el.

Tisztítása mikroszálas kendővel, bármilyen **súrolószert és oldószert nem tartalmazó** folyékony tisztítószerrel. Javasolt tisztítószer: foltbenzín.

Tárolása +8 fok alatt nem javasolt.